

# بالابر تعمیرگاهی اتوبوس و خودروهای سنگین بالان صنعت

مدل : BVL

بالابری ایده آل برای تعمیرگاه های اتوبوس و وسایل نقلیه سنگین



Model : BVL

## مزیت های کاربرد دستگاه :

- استقرار سریع دستگاه زیر خودرو
- قابلیت جابجایی آسان و قابلیت های مانور بالا
- پایداری مناسب در حداکثر ارتفاع کاربردی
- قابل استفاده در هر مکان از تعمیرگاه
- قرار گرفتن تمامی سطح زیرین خودرو در دسترس تعمیرکاران
- سرعت عمل در انجام سرویس و تعمیرات وسایل نقلیه
- افزایش بهره وری و صرفه جویی در وقت و هزینه

### حذف چاله سرویس

جایگزینی این نوع بالابر بجای چاله سرویس، مشکلات تخصیص فضای دائمی برای حفر چاله سرویس در محیط تعمیرگاه و محدودیت های آن را به کلی از بین می برد. با استفاده از این نوع بالابر بالان صنعت، برخلاف چاله سرویس، تمامی سطح زیرین خودرو برای تعمیر، سرویس و شستشو و بازدید های کلی وسیله نقلیه در اختیار تعمیرکاران است.

Model : BVL



## کاربرد: برای بالا بردن انواع اتوبوس، کامیون، تریلی، واگن های قطار و سایر وسایل نقلیه دو یا چند محوره

### پیش بینی های ایمنی :

- محدود کننده الکتریکی حرکت بالایی و پایینی بالابر
- کلید ایمنی اضطراری برای توقف آنی تمامی بالابرها
- فیوزهای حرارتی حمایت کننده در برابر جریان زیاد برق و بار بیش از حد
- کنترل کننده های الکتریکی برای اطمینان از تثبیت دستگاه روی زمین و آزاد شدن چرخ ها

### تجهیزات خاص:

موقع استفاده از بالابر، ارابه آن زیر چرخ خودرو قرار می گیرد. اما دستگاه را می توان با استفاده از تجهیزات خاصی که بر حسب سفارش و نوع وسیله نقلیه به طور مجزا طراحی و ساخته می شود، زیر شاسی آن قرار دارد.



Model : BVL

### ویژگی و دیگر قابلیت های دستگاه :

- پیچ و مهره قدرتی بالابرنده ارابه از نوع ساچمه ای (ball screw) می باشد.
- دستگاه را می توان به صورت سری های ۴ یا ۶ واحدی سفارش داد و هنگام کاربرد آنها را به هم سری کرد.
- کلید چند حالتی روی صفحه جعبه برق اصلی دستگاه امکان راه اندازی هر یک از دستگاه ها را به صورت تکی یا دو تایی یا همه با هم را فراهم می سازد.
- کلیدها و نشانگرهای روی صفحه جعبه برق اصلی، وضعیت دستگاه را در هر حالتی نشان می دهد.
- ابعاد ویژه دستگاه و سیستم جک هیدرولیکی درگیر کننده چرخ ها، امکان جابجایی و حرکت در سطح کارگاه و قرار دادن آن زیر خودرو توسط یک نفر را به راحتی فراهم می کند.

Model	BVL 4000	BVL 5000	BVL 6000	مدل
Capacity (1 Machine)	4000	5000	6000	ظرفیت یک دستگاه (kg)
Capacity (4 Machine)	16000	20000	24000	ظرفیت یک سری ۴ واحدی (kg)
Max. height under the chassis	1900-2000	1900-2000	1900-2000	حداکثر ارتفاع بالابری تا زیر شاسی خودرو (mm)
Max. height	1550	1550	1550	حداکثر ارتفاع بالابری تا زیر چرخ خودرو (mm)
Lift speed	0.63	0.52	0.42	سرعت بالابری (m/m)
Dimention in upright position (L.W.H)	1120×1160×2420	1120×1160×2420	1120×1160×2420	ابعاد جمع شده (ارتفاع*عرض*طول) (mm)
Input voltage	380	380	380	برق مورد نیاز (V-AC)
Service Weight	550	610	670	وزن (kg)